

Betonmischer

Regulierungsbereich: EU
DBM

MERLO



MODELLE	DBM2500	DBM3500
Länge (mm)	5250	5460
Radstand	2750	2750
Bodenfreiheit	470	495
Breite (mm)	2300	2335
Kabinenbreite	920	920
Max. Höhe (Schaufel / Klimaanlage / Rundumleuchte usw.)	2975	3000
Radeinschlagwinkel	4165	4190

MODELLE	DBM2500	DBM3500
LEISTUNG		
Gesamtleergewicht (kg)	7050	7400
Max. Tragkraft (kg)	2500	3500
Hubkraft Dreipunktaufnahme (kg)	—	—
Max. Querneigung	15%	15%
Max. Steigfähigkeit unbeladen	45%	45%
Betoninhalt (l)	2500	3500
Drehwinkel Mulde (°)	180°	180°
ANTRIEBSSTRANG		
Motor	Deutz TCD3.6	Deutz TCD3.6
Hubraum / Zylinder (l)	3.6/4	3.6/4
Motorleistung (kW/PS)	74.4/100	74.4/100
Abgasnachbehandlung	Stage V	Stage V
Tankinhalt (l)	200	200
AdBlue-Tankinhalt (l)	18	18
Antriebsart	Hydrostatisch	Hydrostatisch
Achsen	Portal	Portal
Bremsen	4 Trockenscheiben	4 Trockenscheiben
Automatische Feststellbremse	●	●
Anzahl der Gänge	2	2
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	40	40
HYDRAULIK		
Hydraulikpumpe	LS	LS
Gesamtfördermenge / Arbeitsdruck (l/min - bar)	103-210	103-210
KABINE		
Luftgefederter Sitz	—	—
ROPS-Kabine	STANDARD	STANDARD
Joystick	Elektrohydraulischer Joystick	Elektrohydraulischer Joystick
KONFIGURATION		
Kabinenfederung CS	—	—
Sonnenblende in der Kabine	—	—
Allradantrieb	●	●
Allradlenkung	●	●
Standardbereifung	405/70-20"	18-19.5"
Abschlepphaken Hinten	STANDARD	STANDARD
Automatischer Batterietrennschalter	●	●
Rückfahrkamera	STANDARD	STANDARD
Lenkarten	3	3

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Ihr Merlo-Händler



MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111

info@merlo.com www.merlo.com

Release 7/09/2026 - 14:16

Die in diesem Dokument enthaltenen Daten, Eigenschaften und Abbildungen sind rein indikativ und unverbindlich. Merlo S.p.A. verfolgt eine Politik der kontinuierlichen Forschung und Entwicklung, aus diesem Grund können die Produkte andere Eigenschaften als die beschriebenen aufweisen oder ohne vorherige Ankündigung von uns geändert werden. Die abgebildeten Produkte können optionale Ausstattungen beinhalten.