

Dumper

Regulierungsbereich: EU
DM

MERLO



MODELLE	DM9
Länge (mm)	4920
Radstand	2750
Bodenfreiheit	500
Breite (mm)	2335
Kabinenbreite	920
Max. Höhe (Schaufel / Klimaanlage / Rundumleuchte usw.)	3005
Radeinschlagwinkel	4190

MODELLE	DM9
LEISTUNG	
Gesamtleergewicht (kg)	8100
Max. Tragkraft (kg)	9000
Hubkraft Dreipunktaufnahme (kg)	—
Max. Querneigung	15%
Max. Steigfähigkeit unbeladen	50%
Betoninhalt (l)	—
Drehwinkel Mulde (°)	±90°
ANTRIEBSSTRANG	
Motor	Deutz TCD3.6
Hubraum / Zylinder (l)	3.6/4
Motorleistung (kW/PS)	74.4/100
Abgasnachbehandlung	Stage V
Tankinhalt (l)	200
AdBlue-Tankinhalt (l)	18
Antriebsart	Hydrostatisch
Achsen	Portal
Bremsen	4 Trockenscheiben
Automatische Feststellbremse	●
Anzahl der Gänge	2
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	40
HYDRAULIK	
Hydraulikpumpe	LS
Gesamtfördermenge / Arbeitsdruck (l/min - bar)	71-210
KABINE	
Luftgefederter Sitz	—
ROPS-Kabine	STANDARD
Joystick	Elektrohydraulischer Joystick
KONFIGURATION	
Kabinenfederung CS	—
Sonnenblende in der Kabine	○
Allradantrieb	●
Allradlenkung	●
Standardbereifung	18-19.5"
Abschlepphaken Hinten	STANDARD
Automatischer Batterietrennschalter	●
Rückfahrkamera	STANDARD
Lenkarten	3

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Ihr Merlo-Händler



MERLO S.p.A.

Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111

info@merlo.com www.merlo.com

Release 2/09/2026 - 13:15

Die in diesem Dokument enthaltenen Daten, Eigenschaften und Abbildungen sind rein indikativ und unverbindlich. Merlo S.p.A. verfolgt eine Politik der kontinuierlichen Forschung und Entwicklung, aus diesem Grund können die Produkte andere Eigenschaften als die beschriebenen aufweisen oder ohne vorherige Ankündigung von uns geändert werden. Die abgebildeten Produkte können optionale Ausstattungen beinhalten.