

Cingo Mit Elektroantrieb

Regulierungsbereich: EU

M600TD-e



MODELLE	M600TD-E
Höhe	1200
Gummikettenabmessung	180x72x36
Bodenfreiheit	77
Breite (mm)	753
Länge (mm)	1560

MODELLE	M600TD-E
BEDIENSTAND	
Gefedertes Bedienertrittbrett	●
Hebelsteuerungen	●
Motoranzeige	●
Haltegriff	●
MOTOR	
Elektrostarter	●
Batterie (nur Elektroversion)	7,2
Wechselrichter (nur Elektroversion)	●
Kraftstoff	Elektrisch
Hubraum/Zylinder (l)	—
Motor	Elektrisch
Motorleistung (PS/kW)	—
Antriebsart	Elektrisch
Raupenstützrollen	4
Getriebemotoren	●
Hydrostatische Pumpe	—
Tankinhalt (l)	—
Hydrauliktankinhalt (l)	9
Abgasnachbehandlung	0 emissionen
Kühlsystem	—
OPTIONEN	
Multifunktionsgerät mit Schnellwechsler	—
Starthilfekabel	—
Ölkühler	—
Leckölleitung	—
Dreipunktaufnahme	—
Schnellkupplung der Arme	—
Stabilisatorfuß	—
LEISTUNG	
Muldeninhalt (m³)	0,33
Gesamtleergewicht (kg)	500
Maximal, quer überwindbares Gefälle (%)	20
Maximal, längs überwindbares Gefälle (%)	35
Maximale Tragfähigkeit (kg)	600
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	3-5
Arbeitshydraulikpumpe	3,5
Förderleistung Arbeitshydraulik (l/min)	8

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Ihr Merlo-Händler



MERLO S.p.A.

Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111

info@merlo.com www.merlo.com

Release 27/07/2026 - 9:6

Die in diesem Dokument enthaltenen Daten, Eigenschaften und Abbildungen sind rein indikativ und unverbindlich. Merlo S.p.A. verfolgt eine Politik der kontinuierlichen Forschung und Entwicklung, aus diesem Grund können die Produkte andere Eigenschaften als die beschriebenen aufweisen oder ohne vorherige Ankündigung von uns geändert werden. Die abgebildeten Produkte können optionale Ausstattungen beinhalten.