

# Geräteträger

## Regulierungsbereich: EU

### TREEMME X



| MODELLE                                                 | MM250X | MM350X |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| Länge (mm)                                              | 5330   | 5690   |
| Radstand                                                | 2650   | 2800   |
| Bodenfreiheit                                           | 500    | 465    |
| Breite (mm)                                             | 2470   | 2470   |
| Kabinenbreite                                           | 1200   | 1200   |
| Max. Höhe (Schaufel / Klimaanlage / Rundumleuchte usw.) | —      | —      |
| Radeinschlagwinkel                                      | 4130   | 4350   |

| MODELLE                                        | MM250X        | MM350X        |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>LEISTUNG</b>                                |               |               |
| Gesamtleergewicht (kg)                         | 8000          | 9200          |
| Max. Tragkraft (kg)                            | —             | —             |
| Hubkraft Dreipunktaufnahme (kg)                | 4500          | 4500          |
| Max. Querneigung                               | 30%           | 30%           |
| Max. Steigfähigkeit unbeladen                  | 60%           | 60%           |
| Betoninhalt (l)                                | —             | —             |
| Drehwinkel Mulde (°)                           | —             | —             |
| <b>ANTRIEBSSTRANG</b>                          |               |               |
| Motor                                          | Deutz 6.1     | Deutz 7.8     |
| Hubraum / Zylinder (l)                         | 6.1/6         | 7.8/6         |
| Motorleistung (kW/PS)                          | 180           | 250           |
| Abgasnachbehandlung                            | Stave V       | Stave V       |
| Tankinhalt (l)                                 | 265           | 350           |
| AdBlue-Tankinhalt (l)                          | 32            | 50            |
| Antriebsart                                    | Hydrostatisch | Hydrostatisch |
| Achsen                                         | Axial         | Axial         |
| Bremsen                                        | Im Ölbad      | Im Ölbad      |
| Automatische Feststellbremse                   | ●             | ●             |
| Anzahl der Gänge                               | 2             | 2             |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h)                   | 40            | 36            |
| <b>HYDRAULIK</b>                               |               |               |
| Hydraulikpumpe                                 | LS            | LS            |
| Gesamtfördermenge / Arbeitsdruck (l/min - bar) | 120-230       | 120-230       |
| <b>KABINE</b>                                  |               |               |
| Luftgefederter Sitz                            | ●             | ●             |
| ROPS-Kabine                                    | ●             | ●             |
| Joystick                                       | Joystick      | Joystick      |
| <b>KONFIGURATION</b>                           |               |               |
| Kabinenfederung CS                             | —             | —             |
| Sonnenblende in der Kabine                     | ○             | ○             |
| Allradantrieb                                  | ●             | ●             |
| Allradlenkung                                  | ●             | ●             |
| Standardbereifung                              | 600/55 - 26.5 | 600/55 - 26.5 |
| Abschlepphaken Hinten                          | ●             | ●             |
| Automatischer Batterietrennschalter            | ●             | ●             |
| Rückfahrkamera                                 | ○             | ○             |
| Lenkarten                                      | ○             | ○             |

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Ihr Merlo-Händler



**MERLO S.p.A.**

Via Nazionale, 9  
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia  
Tel. +39 0171 614111

info@merlo.com www.merlo.com

Release 2/09/2026 - 13:14

Die in diesem Dokument enthaltenen Daten, Eigenschaften und Abbildungen sind rein indikativ und unverbindlich. Merlo S.p.A. verfolgt eine Politik der kontinuierlichen Forschung und Entwicklung, aus diesem Grund können die Produkte andere Eigenschaften als die beschriebenen aufweisen oder ohne vorherige Ankündigung von uns geändert werden. Die abgebildeten Produkte können optionale Ausstattungen beinhalten.