

Cingo Transporter

Domaine de réglementation:
EU
M700TD

MERLO



MODÈLE	M700TD
Hauteur	1230
Dimension de la chenille en caoutchouc	180x72x36
Garde au sol	100
Largeur (mm)	750
Longueur (mm)	1640

MODÈLE	M700TD
POSTE DE CONDUITE	
Plateforme opérateur à suspension	●
Commandes à levier	●
Écran d'état moteur	—
Poignée de support opérateur	●
MOTEUR	
Démarrage électrique	●
Batterie (électrique uniquement)	—
Onduleur (électrique uniquement)	—
Carburant	Gaz
Cylindrée/Cylindres (l)	390
Moteur	Honda GX390
Puissance moteur (CV/kW)	11,8/8,7
Type de transmission	Hydraulique
Rouleaux de support chenille	4
Motoréducteurs	●
Pompe hydrostatique	—
Réservoir de carburant (l)	6,1
Réservoir d'huile hydraulique (l)	15
Technologie anti-pollution	Stage V
Système de refroidissement	Air
OPTIONS	
Multifonction avec attache rapide	—
Câble de démarrage de secours	—
Radiateur d'huile	●
Ligne de drainage	○
Relevage arrière 3 points	—
Attache rapide des bras	—
Pied stabilisateur	○
PERFORMANCE	
Capacité du caisson (m³)	0,33
Masse totale à vide (kg)	480
Pente transversale maximale (%)	20
Pente longitudinale maximale (%)	35
Capacité maximale (kg)	700
Vitesse maximale (km/h)	4
Pompe outil	6
Débit pompe outil (l/min)	20

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Votre concessionnaire Merlo



MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111

info@merlo.com www.merlo.com

Release 27/07/2026 - 7:27

Les données, spécifications et illustrations contenues dans ce document sont données à titre indicatif et n'ont pas de valeur contractuelle. Merlo S.p.A. suit une politique de recherche et de développement continus ; par conséquent, les produits peuvent différer de ceux décrits ou être modifiés sans préavis. Les produits présentés peuvent inclure des équipements optionnels.