Tracteurs Polyvalents

Domaine de réglementation:

EU

TREEMME 170R



MODÈLE	TREEMME 170R
Longueur (mm)	6000
Empattement (mm)	2650
Garde au sol (mm)	410
Largeur (mm)	2420
Largeur cabine (mm)	1240
Hauteur maximale (mm)	3100
Rayon de braquage aux roues (mm)	4340

MODÈLE	TREEMME 170R
PERFORMANCES	
Masse totale à vide (kg)	9700
Capacité du relevage arrière 3 points (kg)	2500
GROUPE MOTOPROPULSEUR	
Moteur	Deutz TCD 4.0 L 4
Cylindrée / Cylindres (l)	3.94/4
Puissance moteur (kW/HP)	129/175
Technologie anti-pollution	Stage V
Réservoir de carburant (l)	200
Réservoir AdBlue (l)	20
Type de transmission	Hydrostatique / Merlo CVTronic
Essieux	essieux oscillants
Freins	A bain d'huile
Frein de stationnement à blocage automatique	●
Nombre de vitesses	2
Vitesse maximale (km/h)	40
HYDRAULIQUE	
Pompe hydraulique	LS
Débit / Pression (l/min - bar)	115-230
CABINE	
Siège avec suspension pneumatique	●
Cabine OPS	○
Cabine basculante pour l'entretien	●
Climatisation	●
CONFIGURATION	
Suspension hydropneumatique de la cabine	●
Quatre roues motrices	●
Quatre roues directrices	●
Pneus standard	460/70 R24
Crochets de remorquage arrière	●
PDF mécanique	○
Coupe-batterie automatique	●
Caméra arrière	○
Modes de braquage	3 + 10PT
Bras de débroussaillage 8.5 M	○
Bras de débroussaillage 10 M	○

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Votre concessionnaire Merlo

MERLO S.P.A.
Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111
info@merlo.com www.merlo.com

Release 29/10/2026 - 15:44

Les données, spécifications et illustrations contenues dans ce document sont données à titre indicatif et n'ont pas de valeur contractuelle. Merlo S.p.A. suit une politique de recherche et de développement continus ; par conséquent, les produits peuvent différer de ceux décrits ou être modifiés sans préavis. Les produits présentés peuvent inclure des équipements optionnels.